

HTTP : Requête et réponse

Requête :

```
GET /index.html HTTP/1.0
Host: example.com
Referer: http://example.com/
User-Agent: CERN-LineMode/2.15 libwww/2.17b3
```

La version du protocole HTTP est précisée suite à l'URI. La requête doit être terminée par un double retour à la ligne (CRLF). HTTP 1.0 supporte aussi les méthodes HEAD et POST. On constate l'usage d'en-têtes inspirés de [MIME](#) pour transférer les méta-données :

GET /index.html HTTP/1.0

La commande GET est utilisée pour obtenir une ressource au chemin indiqué : /index.html

Host :

Permet de préciser le [site web](#) concerné par la requête, ce qui est nécessaire pour un serveur hébergeant plusieurs sites à la même [adresse IP](#) (*name based virtual host*, hôte virtuel basé sur le nom). C'est le seul en-tête réellement important.

Referer :

Indique l'[URI](#) du document qui a donné un lien sur la ressource demandée. Cet en-tête permet aux [webmasters](#) d'observer d'où viennent les visiteurs.

User-Agent :

Indique le logiciel utilisé pour se connecter. Il s'agit généralement d'un [navigateur web](#) ou d'un [robot d'indexation](#).

Réponse :

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 05 May 2008 22:35:10 GMT
Server: Apache/2.2.3 (CentOS)
Last-Modified: Tue, 15 Nov 2005 13:24:10 GMT
ETag: "280100-1b6-80bfd280"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 438
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

```
<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>Example Web Page</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<p>You have reached this web page by typing &quot;example.com&quot;,
&quot;example.net&quot;,
  or &quot;example.org&quot; into your web browser.</p>
<p>These domain names are reserved for use in documentation and are not
available
  for registration. See <a href="http://www.rfc-editor.org/rfc/
rfc2606.txt">RFC
  2606</a>, Section 3.</p>
</BODY>
</HTML>
```

HTTP : Requête et réponse

Analyse de la réponse :

HTTP/1.1 200 OK

La première ligne donne le [code de statut HTTP](#) (200 dans ce cas).

Date: Mon, 05 May 2008 22:35:10 GMT

Moment auquel le message est généré.

Server: Apache/2.2.3 (CentOS)

Indique quel modèle de [serveur HTTP](#) répond à la requête.

Last-Modified: Tue, 15 Nov 2005 13:24:10 GMT

Indique la date de dernière modification de la ressource demandée.

Content-Length: 438

Indique la taille en [octets](#) de la ressource.

Content-Type: text/html; charset=UTF-8

Indique le type [MIME](#) de la ressource.

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Example Web Page</TITLE>

</HEAD>

<BODY> ... </BODY>

</HTML>

Le document retourné par HTTP.

D'après : http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol